FONTAINE RINCE OEIL
Référence : 09529



RESUME

Un rince œil mural permet de rincer rapidement et efficacement les yeux en cas de contact avec des substances dangereuses. Ce dernier est nécessaire dans les environnements de travail ou des produits dangereux sont manipulés.

Grâce à ses 2 capuchons, les buses sont protégées de la poussière et se retirent automatiquement avec la pression de l'eau lorsqu'un individu active le lave-œil.

Normé EN 15154-2, il garantit un débit de rinçage suffisant de 15 L/min et de 11 L/min pour la version tout inox.

Nous proposons une version inox avec peinture époxy verte et une version tout inox offrant durabilité, robustesse et une hygiène accrue.

Les points forts :

- Pictogrammes fournis
- Capuchons anti poussières
- Normé EN 15154-2 et ISO 3864
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



DECLINAISONS

Matière
Acier galvanisé
Acier inoxydable
ABS vert

DESCRIPTION

Pourquoi installer un rince œil mural ?

La fontaine rince oeil est un équipement de sécurité qui permet de fournir une irrigation immédiate des yeux en cas de contact avec des substances dangereuses, comme des produits chimiques, des particules qui peuvent causer des blessures oculaires.

Le rince oeil mural doit être installé à un mur près de la zone de danger où les substances dangereuses sont présentes.

Ce dernier possède des capuchons pour protéger l'équipement de la poussière.

Cette fontaine rince oeil est normée EN 15154-2, relative aux équipements de lavage oculaire. Cette norme assure que le rince oeil mural délivre un débit de rinçage suffisant pour rincer les yeux après que ceux-ci ont été exposés à des substances dangereuses.

Son fonctionnement est rapide et simple : la poignée permet d’activer l’eau ou la solution saline vers les yeux de l’utilisateur.

Retrouvez également notre lave d'yeux avec capot anti poussière, douchette murale ou sur pied pour un gain de place ou encore la douche oculaire sur pied.

Et pour plus de praticité, utilisez la douchette oculaire d'urgence.

Caractéristiques techniques de la fontaine rince oeil

	ABS	Acier galvanisé	Inox
Hauteur	240 mm	260 mm	230 mm

Largeur	330 mm	420 mm	330 mm
Profondeur	330 mm	330 mm	330 mm
Poids	5,1 kg	3,2 kg	5,8 kg
Débit (L/min)	11	15	11
Usage	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Commande	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Fixation	Murale	Murale	Murale
Matériau vasque	ABS vert RAL 6029	Inox + peinture epoxy verte RAL 6032	Inox
Matériau tuyauterie	Acier galvanisé + peinture epoxy verte RAL 6029	Acier galvanise + peinture epoxy grise RAL 7040	Inox
Alimentation	M 1 / 2''	M 1 / 2''	M 1 / 2''
Évacuation	F1 1 / 4''	F1 1 / 4''	F1 1 / 4''