PROZON

FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE PNEUMATIQUE PROFESSIONNELLE
Référence : 09533



RESUME

Découvrez notre perceuse pneumatique professionnelle, idéale pour un perçage instantané de différent type de matériaux.

Reconnue pour leur solidité et durabilité, celle-ci fonctionne à l'aide d'un compresseur d'air.

La perceuse est équipée d'un mandrin PVC auto serrant de 10 mm, et est dotée d'une fonction réversible à la gâchette.

Les points forts :

- Très légère (PREMIUM : 1,2 kg et ÉCO : 0,94 kg)
- Grande maniabilité
- Réversible
- 1800 tours / minute



DECLINAISONS

Modèle
Économique
Premium

DESCRIPTION

En savoir plus sur la perceuse pneumatique professionnelle

La perceuse pneumatique est un outil indispensable dans un atelier ou garage automobile. Elle permet le perçage en quelques minutes d'un grand nombre de matériaux, même ceux les plus difficiles. Celle-ci fonctionne à air comprimé et nécessite un compresseur à air. Notre compresseur drakkar 100l conviendra parfaitement par exemple.

La perceuse pneumatique professionnelle offre une excellente prise en main. Maniable et légère, celle-ci sont de plus en plus privilégiée pour un travail quotidien que leur homologue électrique.

La poignée est équipée d'un revêtement composite pour un meilleur confort. La perceuse est équipée d'un mandrin PVC auto-serrant 10 mm. Elle dispose également d'une fonction réversible à la gâchette.

Adapté au poids de notre perceuse, optez pour notre équilibreur d'outils charge légère, en supportant la charge de votre outil, il améliorera la précision de votre travail et réduira la fatigue des opérateurs.

Nous proposons toute une gamme d'outillage pour votre garage automobile.

Retrouvez aussi la clé à choc pneumatique ainsi que le pistolet gonfleur pneu,notre support moteur roulant, notre chariot de visite garage, notre chandelle 2t.

Complétez votre outillage garage avec une fontaine de nettoyage sur fût 200 L - capacité de charge 80 kg, pour dégraisser vos pièces après intervention.

Caractéristiques techniques de la perceuse pneumatique professionnelle

Version Premium :

- Mandrin ouverture : 10 mm

- Raccord entrée d'air : 1/4"
- Consommation d'air : 91 L / min
- Longueur : 195 mm
- Poids : 1,2 kg
- Pression : 6,2 bar
- Rotation : 1800 tours / minute

Version économique :

- Mandrin ouverture : 10 mm
- Raccord entrée d'air : 1/4"
- Consommation d'air : 114 L / min
- Longueur : 170 mm
- Poids : 0,94 kg
- Pression : 6,2 bar
- Rotation : 1800 tours / minute
- Niveau sonore en LWA : 102,5 dB(A) ± K = 3 dB(A)
- Niveau sonore en LPA : 91,5 dB(A) ± K = 3 dB(A)