PROZON

FICHE TECHNIQUE

TOILETTE DE CHANTIER AVEC BAC AMOVIBLE
Référence : 09597



RESUME

Notre toilette de chantier avec bac amovible est extrêmement pratique pour les lieux difficiles d'accès ou si vous ne possédez pas de pompe pour vider son réservoir. En effet, ce dernier peut se décrocher de la structure afin qu'il soit sorti et vidé dans un lieu adapté.

Nous vous proposons une version avec un réservoir amovible de 70 litres (environ 80 utilisations) et un modèle avec réservoir amovible de 125 litres avec chasse d'eau et recirculation (environ 140 utilisations).

Grâce à sa fabrication en polyéthylène haute densité, notre WC de chantier est adapté à une utilisation en extérieur.

Les points forts :

- Ne nécessite pas de pompe pour être vidé
- Rapide à monter
- Système d'aération intégré (anti odeurs)
- Résiste aux U.V. et intempéries
- Anneau de levage intégré



DECLINAISONS

Couleur	Type de réservoir
Gris	Réservoir amovible 70 L sans chasse d'eau
Orange / Gris	Réservoir amovible 70 L sans chasse d'eau
Gris	Réservoir amovible 125 L avec chasse d'eau à recirculation

Orange / Gris	Réservoir amovible 125 L avec chasse d'eau à recirculation
Vert / Gris	Réservoir amovible 70 L sans chasse d'eau
Bleu / Gris	Réservoir amovible 70 L sans chasse d'eau
Rouge / Gris	Réservoir amovible 70 L sans chasse d'eau
Beige / Gris	Réservoir amovible 70 L sans chasse d'eau
Vert / Gris	Réservoir amovible 125 L avec chasse d'eau à recirculation
Bleu / Gris	Réservoir amovible 125 L avec chasse d'eau à recirculation
Rouge / Gris	Réservoir amovible 125 L avec chasse d'eau à recirculation
Beige / Gris	Réservoir amovible 125 L avec chasse d'eau à recirculation

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une toilette de chantier avec réservoir amovible ?

Dans notre gamme de WC de chantier, l'avantage de la version amovible par rapport à une toilette de chantier 200 litres ou une toilette de chantier raccordable est qu'elle peut être installée dans les endroits qui ne disposent pas d'accès aux eaux propres ni usées même si vous ne possédez pas de pompe d'assainissement permettant de la vider. En effet, le bac intérieur est amovible. Il peut donc être sorti de la cabine afin d'être vidé par retournement dans un caniveau ou un espace adapté. C'est donc idéal pour certains chantiers ou pour certaines professions.

Nous vous proposons 2 types de réservoir :

- Amovible 70 litres (environ 80 utilisations)
- Amovible 125 litres avec chasse d'eau à recirculation. Un tuyau se place dans le fond du bac et permet une recirculation de l'eau grâce à une pompe à main qui actionne aussi la chasse d'eau. Le réservoir dispose d'un clapet qui cache son fond et limite les remontées d'odeur.

Découvrez aussi notre douche temporaire de travaux. N'hésitez

pas à également vous équiper en WC de chantier pour PMR.

Une toilette amovible très pratique

Notre toilette amovible est idéale pour une utilisation en extérieur. En effet, ses parois sont en polyéthylène haute densité traité anti U.V. Ainsi, elle sera résistante dans le temps et ne craint pas les intempéries. Ces parois sont aussi constituées de rainures ouvertes vers l'extérieur et inclinées vers le bas. Cela permet une bonne aération de la cabine (et limite les mauvaises odeurs) sans que l'eau de pluie ne puisse s'infiltrer.

Pour assurer un maximum de sécurité pour l'utilisateur et éviter les chutes, le plafond est translucide et laisse ainsi passer la lumière du jour. Le sol est antidérapant.

Une fermeture à loquet est présente sur la porte du WC de chantier afin qu'il puisse être fermé de l'intérieur. Un indicateur de présence "Rouge"/"Vert" permet aux personnes extérieures de voir si l'équipement est occupé. Vous pouvez aussi complètement condamner l'entrée en insérant un cadenas dans la charnière prévue à cet effet.

Au niveau équipements intérieurs, notre toilette avec réservoir amovible dispose d'un dérouleur de papier toilette pouvant accueillir jusqu'à 3 rouleaux et d'un crochet porte manteau.

Installer notre WC chimique à réservoir décrochable

Afin de vous faire économiser sur les frais de port, l'équipement vous est livré démonté. Pour le montage, un opérateur suffit. Il peut monter environ 1 toilette par heure.

Vous aurez besoin d'une riveteuse. Tous les rivets et tous les éléments de fixation vous sont fournis.

La notice d'installation vous sera envoyée avec le WC chimique à réservoir décrochable.

Caractéristiques du WC de chantier avec bac amovible

Conditionnement : Livré démonté (notice d'installation fournie)

Coloris :

- Orange
- Rouge
- Gris
- Vert
- Beige
- Bleu

Poids :

- Version bac 70 litres : 83,5 kg
- Version bac 125 litres : 87 kg

Dimensions de la cabine (L x l x h) :

- Intérieures : 1000 x 1000 x 2120 mm
- Extérieures : 1060 x 1060 x 2330 mm

Hauteur de la marche : 200 mm

Hauteur du siège :

- Version bac 70 litres : 500 mm
- Version bac 125 litres : 480 mm

Largeur d'ouverture de porte : 600 mm

Nombre d'utilisations :

- Version bac 70 litres : 80

- Version bac 125 litres : 140