# ESTRADE DE SALLE DE CLASSE ANTIDÉRAPANTE
# Référence : 09598



## RESUME

Estrade pour salle de classe à mettre devant un tableau scolaire avec revêtement antidérapant. Composée d'une ossature en pin massif.

Dimensions : L 1100 mm x l 800 x H 175 mm

Estrades empilables qui s'assemblent grâce à des clips métalliques pour former une grande estrade à mettre sous un tableau scolaire.

Les points forts :

- Poignée pour une manipulation facilitée
- Vérins réglables
- Fabriquée en France
- Garantie 10 ans
- Empilable et assemblable

Vendue à l'unité.



## DESCRIPTION

### Solution pour vos tableaux scolaires

Cette estrade est idéale pour équiper votre salle de classe. Installez une ou plusieurs estrades les unes à côtés des autres en dessous de votre tableau scolaire normé NF pour le rendre accessible à tous vos élèves. En effet, chaque estrade

est équipée de 2 clips qui permettent de les assembler les une aux autres.

De plus, elle est parfaitement adaptée à une utilisation en milieu scolaire, elle est robuste, antidérapante, garantie 10 ans.

Vous pouvez notamment l'utiliser sous un tableau d'école triptyque émaillé vert et blanc par exemple.

## Caractéristiques techniques de l'estrade de classe

- Matière :
  - Estrade composée de piètements, d'un plateau et d'embouts
  - Piètements en tube d'acier 35/35 d'épaisseur 1,5 mm recouvert d'un revêtement epoxy.
  - Côté en pin massif épaisseur 19 mm. Finition vernie polyuréthane.
  - Dessus antidérapant avec chants polypropylène (PP)
  - Embouts avec vérin de réglage non tranchants et non marquants.
- Équipements :
  - Équipée de poignées sur les côtés pour faciliter le déplacement
  - 2 clips métalliques fournis par estrade pour les assembler entre elles.
- Dimensions : Longueur 1100 mm x largeur 800 mm x hauteur 175 mm
- Poids : 18,3 kg
- Normes et performances :
  - Pouvoir calorifique supérieur : 321 MJ/kg
  - Classement feu :
    - Piètement en tube acier : M1
    - Plateau dérivé du bois : M3
    - Composants plastiques : M4
  - Bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Composée de 21,2% de matière

recyclée.

- Conditionnement : vendue à l'unité, livrée montée.
- Condition d'utilisation : possibilité d'empiler 2 estrades l'une sur l'autre.