PROZON

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE TERRAIN DE FOOT ÉCONOMIQUE
Référence : 09603



RESUME

Notre peinture pour terrain de sport économique est parfaitement adaptée au gazon des stades. Sur un terrain de foot ou de rugby, les lignes délimitent le terrain pour meilleure pratique de jeu et aident les joueurs et arbitres à se repérer.

Résistante pendant 2 semaines, notre peinture blanche économique est disponible en 10 litres.

C’est de la peinture acrylique.

Peinture non classée comme dangereuse car sa classification AFNOR est NF T 36-005 ; famille 1 ; classe 7b2.

Les points forts :

- Peinture pour traçage de terrain
- Non toxique pour les pelouses
- S’adapte aussi à la terre battue et le béton
- Facile d'utilisation





DECLINAISONS

Conditionnement
10 L

DESCRIPTION

Description de la peinture terrain de foot blanche

La peinture blanche pour terrain de sport est l’élément indispensable. En effet, les lignes blanches sur un terrain permettent à l’arbitre de mettre en place le règlement, aux joueurs de se repérer et délimitent le terrain. Grâce à notre peinture résistante en acrylique, les lignes blanches pourront résister au passage des joueurs. Cette peinture de traçage terrain de foot sert donc à délimiter les zones de but, de réparation, le cercle central et les corners.

La peinture pour gazon est de couleur blanche avec un aspect Mat.

Nous vous proposons un bidon de 10 L.

2 kg de peinture est égale à 1 terrain de sport.

Cette peinture pour terrain de foot peut également être utilisée sur le béton ou même le bitume.

De plus, elle est applicable sur des supports comme les terrains engazonnés, terrains synthétiques, même sur la terre battue. En dehors des terrains de foot, la peinture est aussi parfaite pour terrains de rugby, aires de jeux et pistes d’athlétisme.

Sa tenue est de 2 semaines selon la dilution et les conditions météorologiques. Pour retirer la peinture, rien de plus facile, utilisez simplement de l'eau et une brosse.

Ce produit est homologué par la Fédération Française de Football (FFF) et la Fédération Française de Rugby (FFR). Cette peinture pour terrain avec gazon est à base de copolymère acrylique en phase aqueuse, elle n'est pas classée comme dangereuse.

Classification AFNOR : NF T 36-005 ; famille 1 ; classe 7b2.

Pour une application impeccable de cette peinture, tracez vos lignes avec notre traceur.

Découvrez aussi notre bombe de peinture de pelouse !

Un article de blog est disponible pour plus de conseils sur l'application de la peinture.

Application de la peinture pour terrain de sport blanche

Pour la bonne adhésion de la peinture terrain de foot, la surface à peindre doit avoir une température supérieure à 5°C à une hygrométrie inférieure à 80%.

Nous conseillons de ne pas appliquer la peinture par risque d'averse. Il faut appliquer la peinture sur gazon après une tonte et éliminer l'herbe coupée.

Le bidon de peinture doit être homogénéisé en l'agitant énergiquement. Nous recommandons de diluer 1 volume de peinture pour 3 à 5 volumes d'eau (dans le cas d'un 1er traçage). Pour un simple marquage d'entretien, vous pouvez diluer 1 volume de peinture pour 8 volumes d'eau.

Utilisez notre traceur de ligne pour faire des lignes parfaites et sans défaut !

Si vous souhaitez une bonne qualité de ligne, pensez à effectuer le premier passage de peinture rapidement, et le deuxième et troisième plus lentement pour avoir la couvrance souhaitée. Afin d'obtenir une visibilité optimale de peinture, nous vous recommandons de privilégier deux couches de peinture, dont la 1re rapide.

Caractéristiques techniques de notre peinture pour terrain de sport blanc

Densité : 1,56 kg/L

Extrait sec : 60,11 %

Aspect et couleur : Blanc mat

Rendement : 2 l / terrain

Viscosité A5 - V10 : 90 - 120 P

Liant : Copolymère acrylique en dispersion

Pigment : Dioxyde de titane

Diluant : Eau

Conditionnement : Jerrican 10 L / 15 kg avec bouchon grand diamètre pour faciliter la manipulation

Classification AFNOR : NF 360005 Famille 1 Classe 72 B

Stockage : Réversible au gel et au dégel