PORTIQUE PIVOTANT PARKING ACIER/BOIS
Référence : 09686



RESUME



Le portique de gabarit pivotant en bois permet de limiter l’entrée aux véhicules hors gabarit (exemples : camping-cars, caravanes, etc.). Il s’adapte parfaitement aux parcs, aux réserves naturelles et autres sites où l'esthétique naturelle est privilégiée.

La hauteur de passage est de 2,25 m et la largeur de passage est de 5 ou 6 m.

Celui-ci est construit entièrement en acier galvanisé et revêtu de bois massif autoclavé classe 4.

Le pivot à ouverture facilitée par une came et des charnières exclusives permet le passage occasionnel de véhicules à hauteur plus conséquente et se pose par ancrage au sol (ancrages non fournis).

Les points forts :

- Fabrication française
- Robustesse et durabilité
- Esthétique
- Bois garanti 10 ans contre le pourrissement
- Vandalisme réduit



DECLINAISONS

Largeur	Option cadenas pompier
5 m	Oui
5 m	Non
6 m	Non
6 m	Oui

DESCRIPTION

Pourquoi installer un portique parking pivotant bois ?

Le portique de gabarit pivotant double battant permet de limiter l’accès aux véhicules hors gabarit (exemples : camping-cars, caravanes, etc.).

Celui-ci est construit entièrement en acier galvanisé et revêtu de bois massif autoclavé classe 4, il allie durabilité et robustesse, se présentant comme la solution idéale pour restreindre l'accès en hauteur à un site.

Celui-ci se distingue par l'utilisation de matériaux de haute qualité alliant esthétique et robustesse. L’acier galvanisé est connu pour sa résistance supérieure à la corrosion et aux intempéries, ce qui garantit une longévité accrue même dans des conditions climatiques difficiles. De plus, l’acier assure une solidité incomparable, capable de supporter des utilisations intensives et des charges importantes.

Son revêtement en bois massif autoclavé Classe 4 offre une protection contre les agents biologiques tels que les champignons, les insectes et autres organismes pouvant endommager le bois. De plus, le bois massif ajoute une touche esthétique chaleureuse et naturelle, s'intégrant parfaitement dans des environnements urbains.

Grâce à la galvanisation de l'acier et au traitement autoclave du bois, il n’y a pas d’entretien à effectuer.

Découvrez aussi le portique de parking fixe en bois et le demi portique de parking en bois.

Comment installer le portique de gabarit en bois et acier ?

L'installation du portique se fait par scellement dans un massif béton, voici les étapes à suivre :

- Tout d’abord, creusez un trou suffisamment grand pour accueillir le massif en béton et les pieds du portique. Vous devez creuser un trou de 900 x 600 mm (L x h).
- Verser le béton dans le trou que vous venez de creuser pour créer un massif béton jusqu'à ce qu'il atteigne environ la moitié de la profondeur.
- Déposer un gabarit d’ancrage puis insérer les tiges d'ancrage dans le béton encore humide. Ces tiges doivent être alignées avec les trous prévus sur les pieds du portique. Vous pouvez utiliser un niveau à bulle pour vous assurer que les barres sont bien verticales.
- Une fois que le béton a pris (environ 24 à 48 heures), positionnez les pieds du portique sur les tiges d’ancrage.
- Laissez le béton sécher et durcir complètement avant d'utiliser le portique. Le temps de séchage complet peut varier, mais il est recommandé d'attendre au moins 7 jours.

Caractéristiques du portique limitation de hauteur

Largeur de passage : 5 à 6 m (largeur) x 2,25 m (hauteur)

Matières :

- Acier : S235 JR galvanisé à chaud selon ISO 1461
- Bois massif : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement

Support :

- Mixtes bois-acier prémontés

- Montant acier complet avec habillage Ø160 – Charnières avec graisseur

Livraison et manutention :

Attention, vous devez prévoir le déchargement du camion qui livrera le portique commandé.

Contenu :

Largeur 5 mètres	Largeur 6 mètres

Contenu	Ensemble portique prémonté - POUSSANT GAUCHE Ensemble portique prémonté - POUSSANT DROIT 2 lisses horizontales bois autoclavé à emboîter - Ø 100 mm. Longueur 2590 mm pour portique de gabarit pivotant standard 5 m 2 Raidisseurs longueur 1900 mm 2 Goupilles longueur 370 mm 4 Boulons TRCC M12 x 120 6 Rondelles M 12 - acier zingué 2 Tirefonds M8 x 120 - acier zingué 2 Rondelles plates diam. 10 mm NFE acier zingué et NF E25-513 2 Bouchons opturateur plastique PEHD, couleur RAL 1000 2 Tirefonds M 10 x 60 Manchon acier : thermolaqué RAL 7008 - longueur 400 mm avec 1 perçage pour verrouillage Ø 25 mm pour portique de gabarit double et barrière pivotante double battant Goupille acier galvanisé pour manchon réf. A-00343 - longueur 150 mm. Section Ø 20 mm avec 1 perçage Ø 12 mm pour portique de gabarit pivotant double et barrière pivotante double battant.	Ensemble portique prémonté - POUSSANT GAUCHE Ensemble portique prémonté - POUSSANT DROIT 2 lisses horizontales bois autoclavé à emboîter - Ø 100 mm. Longueur 3090 mm pour portique de gabarit pivotant standard 6 m 2 Raidisseurs. Longueur 1900 mm 2 Goupilles. Longueur 370 mm 4 Boulons TRCC M12 x 120 6 Rondelles M 12 - acier zingué 2 Tirefonds M8 x 120 - acier zingué 2 Rondelles plates diam. 10 mm NFE acier zingué et NF E25-513 2 Bouchons opturateur plastique PEHD - couleur RAL 1000 2 Tirefonds M 10 x 60 Manchon acier thermolaqué RAL 7008. Longueur 400 mm – avec 1 perçage pour verrouillage Ø 25 mm pour portique de gabarit double et barrière pivotante double battant Goupille acier galvanisé pour manchon réf. A-00343 - longueur 150 mm. Section Ø 20 mm avec 1 perçage Ø 12 mm pour portique de gabarit pivotant double et barrière pivotante double battant.