PROZON

FICHE TECHNIQUE

RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 60 M3
Référence : 09693



RESUME

Citerne incendie 60m3 en polyester haute densité 1300g/m2 de haute qualité, enduit de PVC. Existe avec 3 prises pompiers distinctes : prise directe, poteau incendie ou colonne d'aspiration. 3 Gabarits standards rectangulaires ou carrés (autres dimensions sur demande). Position du piquage au milieu de la largeur ou de la longueur au choix.

Les points forts :

- Installation facile, se déplier rapidement
- Normée NF S62-250 et Agréée SDIS
- Fabriquée en France avec des équipements français et européens
- Excellent rapport qualité/prix
- Garantie 10 ans
- Livraison gratuite

Retrouvez toutes nos réserves incendie souple.



DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non

L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui

L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Les avantages de la citerne incendie 60m3

Un équipement normé et de qualité

La citerne incendie 60m3 souple est normée NF et agréée SDIS. Garantie 10 ans, elle permet de stocker durablement une quantité importante d'eau. Elle est fabriquée en France, à partir de matériaux et d'équipement de qualité exclusivement d'origine française et européenne.

Il s'agit d'un équipement sécurisé, complètement fermé, elle possède un trop plein de sécurité anti éclatement.

Pratique et facile à installer

Idéale pour une installation en intérieur ou extérieur dans une zone urbaine ou rurale non couverte par le réseau d'eau anti incendie traditionnel. Elle fournit la quantité d'eau nécessaire aux pompiers pour lutter contre un incendie. Elle peut être installée temporairement ou durablement en fonction de l'usage qu'on en fait. Cette citerne est un stockage indépendant rempli au moment de son installation.

Elle est disponible avec 3 systèmes d'aspiration différents : une prise directe pompier DN 100 mm ou deux dispositifs d'aspiration hors gel avec le poteau incendie ou le col de cygne.

Notre solution est facile à mettre en oeuvre, il suffit de la déplier sur une zone adaptée, tous les équipements sont

montés ce qui évite les erreurs de montage. Dans le cas, d'une installation hors gel, il faudra néanmoins procéder à l'installation du dispositif d'aspiration.

En tant que fabricant, nous vous proposons des solutions sur mesure, pour toute demande spécifique, veuillez effectuer une demande de devis.

Découvrez aussi notre citerne à incendie souple 30m3.

Caractéristiques de la réserve incendie 60 m3

- Matières :
  - Toiles : Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm.
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol).
- Normes :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel colonne et poteau)
  - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
  - Agréée par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS)
- Volume : 60 m3
- Dimensions avec 3 gabarits standards au choix :
  - L 10 m x l 5,94 m x H 1,5 m
  - L 7,9 m x l 7,4 m x H 1,6 m
  - L 14,1 m x l 4,45 m x H 1,3 m
- Accessoires inclus quel que soit le mode d'aspiration :

- Une prise d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (ci-dessous systèmes d'aspiration)
- Un trop plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
- Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
- Un marquage incendie, avec logo et recommandations
- Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox

• 3 systèmes d'aspiration au choix :

- 1 Système hors sol : 1 prise directe pompier (DN100 mm) : dotée d'une prise d'aspiration hors sol latérale (DN100 mm/4") bridée boulonnée inox, d'un système anti vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.
- 2 Systèmes hors gel :
  - 1 poteau incendie bleu : système doté d'un poteau d'aspiration bleu de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Ce kit est donc composé d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d’allonges, de têtes de bouche à clé, d’une vanne de sectionnement, d’une purge, d’un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
  - 1 col de cygne inox : système doté d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec

raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).

- Performances :
  - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
  - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
  - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
  - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
  - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
  - Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
- Garanties :
  - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
  - Équipements : 5 ans
- Coloris vert
- Installation :
  - Facile à mettre en oeuvre, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
  - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
  - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals)

- Au moment de l'installation, veuillez vérifier l'état des connecteurs et des vannes.

• En option et donc sur demande :

- Positionnement du piquage personnalisable
- Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
- Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
- Un kit bâche anti végétation est disponible sur option. Il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.