RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 90 M3
Référence : 09694



RESUME

Citerne souple incendie 90m3 en polyester haute densité 1300g/m2 de haute qualité enduit PVC coloris vert. Existe avec système d'aspiration hors sol (prise directe DN 100 mm) ou hors gel (poteau ou colonne d'aspiration). 90 m3 disponible en 4 dimensions standards. Piquage pompier au centre de la longueur ou de la largeur au choix. Autres dimensions et positions de piquage sur demande pour répondre à tous vos besoins et impératifs.

Les points forts :

- Facile à installer - Se déplie facilement et rapidement
- Normée NF S62-250 et agréée SDIS
- Nécessite peu de maintenance
- Citerne fabriquée en France
- Excellent rapport qualité/prix
- Pratique et durable
- Possibilité de sur-mesure

Livraison gratuite quel que soit le volume de la bâche à incendie sélectionnée.















DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non

L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 11,10 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 9,20 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,70 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Équipez-vous d'une citerne incendie souple 90m3

Cette citerne incendie permettant de stocker 90m3 de volume d'eau est indispensable pour équiper vos bâtiments et zones non reliés à un système de lutte contre les incendies traditionnel. Elle est préconisée par le SDIS ou la DREAL qui définisse pour chaque projet, le volume d'eau à stocker, le positionnement du piquage, le type d'aspiration et en valide la conformité.

Ce modèle est idéal, en effet, il s'installe facilement, facile à utiliser, elle respecte les recommandations du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Ses versions avec aspiration hors sol sont normées NF.

De plus, elle est disponible avec de nombreuses options, en différents gabarits et avec plusieurs positionnements de piquage pour que vous trouviez la citerne qui vous permettra d'obtenir la conformité.

Enfin, il s'agit d'une citerne souple de qualité, fabriquée en France avec des équipements de qualité en inox, laiton ou PVC d'origine française ou européenne.

Caractéristiques techniques

- Matières de la bâche à incendie 90m3 fermée :
  - Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol)
- Normes et réglementation :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel : colonne et poteau incendie)
  - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
  - Agréée par les SDIS
- Volume : 90 m3
- Dimensions standards :

    - L 14,3 m x l 5,94 m x H 1,5 m
    - L 11,1 m x l 7,4 m x H 1,6 m
    - L 9,2 m x l 8,9 m x H 1,6 m
    - L 19,7 m x l 4,45 m x H 1,3 m
    - Autres dimensions sur demande
- Accessoires inclus peu importe le système d'aspiration :
    - Une prise d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (cf. ci-dessous)
    - Un trop-plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté antiéclatement
    - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
    - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
    - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
    - 1 Système hors sol : 1 prise directe pompier (DN100 mm) : dotée d'une prise d'aspiration hors sol latérale (DN100 mm/4") bridée boulonnée inox, d'un système anti vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.
    - 2 Systèmes hors gel :
        - 1 poteau incendie bleu : système doté d'un poteau d'aspiration bleu de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Ce kit est donc composé d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d’allonges, de têtes de bouche à clé, d’une vanne de

sectionnement, d’une purge, d’un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
    - 1 col de cygne inox : système doté d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).
- Performances :
    - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
    - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
    - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
    - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
    - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
    - Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
- Garanties :
    - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
    - Équipements : 5 ans
- Coloris vert
- Installation :
    - Facile à mettre en place, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de

construire.
    - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne. Il faudra vérifier l'état des connecteurs et des vannes ainsi que mettre en place le système d'aspiration dans le cas des versions hors gel (poteau incendie et col de cygne).
    - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals)
- En option et donc sur demande :
    - Positionnement du piquage personnalisable
    - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
    - Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
    - Un kit bâche anti végétation est disponible sur option. Il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.