PROZON

FICHE TECHNIQUE

RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 120 M3
Référence : 09695



RESUME

Réserve incendie 120m3 souple en polyester haute densité 1300g/m2 de haute qualité, enduit PVC, coloris vert. Existe avec 3 systèmes d'aspiration, un hors sol (prise directe DN 100 mm) et deux hors gel (poteau ou colonne d'aspiration). Citerne de 120 m3 disponible en 5 gabarits de dimensions standards. Le piquage pompier DN 100 mm est soit centré sur la longueur de la citerne soit sur la largeur. Autres dimensions et positions de piquage sur demande et sous réserve de faisabilité.

Les points forts :

- Normée NF S62-250 et agréée SDIS
- Fabrication française
- Livraison gratuite
- Facile à installer - Équipements montés sur la citerne
- Excellent rapport qualité/prix
- Possibilité de sur-mesure
- Maintenance faible
- Garantie 10 ans

Retrouvez toutes nos citernes souples incendie.



DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non

L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non

L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 10,36 x l 10,36 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

L 18,60 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 11,70 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,50 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Les avantages de la réserve incendie 120m3 souple

La réserve incendie 120 m3 souple est idéale pour équiper votre bâtiment lorsque le réseau de distribution, les zones de stockage d'eau existantes dont les points d'eau naturels ne sont pas suffisants pour lutter contre les incendies. Face aux contraintes exprimées par les SDIS et la réglementation en vigueur, cette réserve d'eau souple est la solution appropriée.

Tout d'abord, elle possède d'un volume conséquent d'eau accessible à tout moment pour les pompiers. Elle existe avec une prise pompier d'aspiration DN 100 mm et avec 3 systèmes d'aspiration distincts hors sol ou hors gel (prise directe hors sol, poteau de pompier ou colonne d'aspiration). Elle est également disponible dans

Ensuite, elle est normée NF, agréées SDIS et conforme aux recommandations de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951.

De plus, elle est durable, conçue en France avec des équipements de qualité d'origine européenne. Elle est garantie 10 ans.

Enfin, elle est pratique à installer, elle se déplie et ne nécessite peu de maintenance.

Cette citerne souple à incendie existe dans de nombreux volumes standards, optez pour celles dont vous avez besoin. Découvrez la citerne souple incendie 30m3 ainsi que la réserve

incendie en acier 120m3.

Caractéristiques techniques de la bâche incendie 120m3

- Matières de la réserve incendie souple :
  - Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol)
- Normes et réglementation :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel : colonne et poteau incendie)
  - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
  - Agréée par les SDIS
- Volume : 120 m3
- Dimensions standards :
  - L 11,7 m x l 8,9 m x H 1,6 m
  - L 14,3 m x l 7,4 m x H 1,6 m
  - L 18,6 m x l 5,94 m x H 1,5 m
  - L 10,36 m x l 10,36 m x H 1,6 m
  - L 24,5 m x l 4,45 m x H 1,3 m
  - Autres dimensions sur demande
- Accessoires inclus peu importe le système d'aspiration choisi :
  - Une prise d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (cf. ci-dessous)
  - Un trop-plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé

fileté antiéclatement
    - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
    - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
    - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
    - 1 prise directe pompier (DN100 mm) : dotée d'une prise aspiration hors sol latérale (DN100 mm/4") bridée boulonnée inox, d'un système anti vortex, d'une vanne à opercule et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.
    - 1 poteau incendie bleu hors gel : système doté d'un poteau d'aspiration bleu de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter un poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Ce kit est donc composé d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d’allonges, de têtes de bouche à clé, d’une vanne de sectionnement, d’une purge, d’un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
    - 1 col de cygne inox hors gel : système doté d'une aspiration hors sol en col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).
- Performances de la citerne souple :
    - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué

en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
    - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
    - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
    - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
    - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
    - Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
    - Se référer aux schémas d'implantation des équipements
- Garanties :
    - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
    - Équipements : 5 ans
- Coloris vert
- Installation :
    - Facile à mettre en place, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
    - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne. Il faudra vérifier l'état des connecteurs et des vannes ainsi que mettre en place le système d'aspiration dans le cas des versions hors gel (poteau incendie et col de cygne).
    - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals)
- En option et donc sur demande :
    - Positionnement du piquage personnalisable
    - Autres gabarits non standards de dimensions

carrées, rectangulaires ou étroites
- Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
- Un kit bâche anti végétation est disponible sur option. Il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.

Prozon propose un large choix d'equipement incendie comme les extincteurs, les alarmes ou les bacs à sable.