RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 250 M3
Référence : 09699



RESUME

Réserve incendie souple 250 m3 en polyester haute densité 1300g/m2 de haute qualité, enduit PVC, coloris vert. Existe avec 3 systèmes d'aspiration, un hors sol (prise directe DN 100 mm) et deux hors gel (poteau ou colonne d'aspiration). 4 Gabarits standards pour répondre aux spécificités de chaque site. Le piquage pompier DN 100 mm est soit centré sur la longueur de la citerne soit sur la largeur. Autres caractéristiques sur demande et sous réserve de faisabilité.

Les points forts :

- Normée NF S62-250 et agréée SDIS
- Fabrication française
- Livraison gratuite
- Facile à installer - Équipements montés sur la citerne
- Robuste
- Solution économique
- Pas d’entretien
- Garantie 10 ans / 5 ans

Retrouvez toutes nos bâches souples incendie.



DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non

L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui

L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 19,20 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,70 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Une citerne incendie peu couteuse et robuste

La citerne incendie souple 250 m3 est très pratique, facile à installer et très économique. Elle peut être utilisée temporairement, repliée et stockée avant d'être à nouveau réutilisée. Une fois vide, elle est très légère et compacte.

De plus, elle peut aussi être utilisée de manière permanente. En effet, elle est très robuste, fabriquée à partir de matériaux techniques très résistants aux UV, aux variations de température, aux conditions climatiques, aux déchirures et aux produits chimiques.

Enfin, elle permet aux pompiers d'accéder rapidement et efficacement à une grande quantité d'eau. Retrouvez également la citerne souple incendie en 180m3 et la réserve incendie souple en 240m3.

Caractéristiques techniques

- Matières de la réserve incendie souple :
  - Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol)
- Normes et réglementation :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel : colonne et poteau incendie)

    - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
    - Agréée par les SDIS
- Volume : 250 m3
- Dimensions standards :
    - L 19,2 m x l 10,4 m x H 1,6 m
    - L 16,7 m x l 11,85 m x H 1,6 m
    - L 14,8 m x l 13,35 m x H 1,6 m
    - L 22,7 m x l 8,9 m x H 1,6 m
    - Autres dimensions sur demande
- Accessoires inclus quel que soit le système d'aspiration sélectionné :
    - 2 prises d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (cf. ci-dessous)
    - Un trop-plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
    - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
    - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
    - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
    - 1 Système hors sol avec 2 prises directes pompier (DN100 mm) latérales (DN100 mm/4") bridées boulonnées inox, d'un système anti vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.
    - 2 Systèmes hors gel :
        - 2 poteaux incendie bleus : système doté de 2 poteaux d'aspiration bleus de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la

citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Cette citerne est équipée de deux kits composés chacun d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).

- 2 cols de cygne inox : cette citerne est dotée de deux kits composés chacun d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).

- Performances de la citerne souple :
  - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
  - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
  - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
  - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
  - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
  - Piquage centré sur le côté le plus grand de la

citerne (longueur)
    - Se référer aux schémas d'implantation des équipements
- Garanties :
    - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
    - Équipements : 5 ans
- Couleur : verte
- Installation :
    - Facile à mettre en place, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
    - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne. Il est nécessaire de vérifier l'état des connecteurs et des vannes ainsi que mettre en place le système d'aspiration dans le cas des versions hors gel (poteau incendie et col de cygne).
    - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals, événement culture)
- En option et donc sur demande :
    - Positionnement du piquage personnalisable
    - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
    - Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
    - La bâche anti végétation disponible sur option est composée de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Elle est constituée d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.