
RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 400 M3
Référence : 09702



RESUME

Citerne incendie soupe 400 m3 en tissu polyester haute densité 1300g/m2 avec enduction PVC.

3 Systèmes d'aspiration au choix :

- 3 prises directes hors sol
- 3 poteaux incendie bleus
- 3 colonnes déportées type col de cygne

3 Dimensions standards pour répondre aux contraintes de chaque site. Piquages centrés sur la longueur ou la largeur de la citerne. Couleur Verte.

Autres spécificités sur demande sous réserve de faisabilité.

Les points forts :

- Normée NF et conforme SDIS
- Facile à transporter et installer
- Grosse capacité de stockage d'eau
- Solution économique et durable
- Garantie 10 ans / 5 ans
- Livraison offerte

Bénéficiez d'un large choix de citernes d'eau incendie avec des volumes allant de 30 à 500m3.














DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui

L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,40 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 16,30 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Une citerne incendie souple utile

Cette réserve incendie est très pratique, elle permet de stocker durablement ou de manière temporaire une grosse quantité d'eau qui pourra être utilisée en cas d'incendie.

Il s'agit d'une citerne normée, robuste et facile à installer. En effet, cette citerne est conforme à la réglementation en vigueur.

De plus, elle est composée de matériaux techniques de qualité résistants aux fortes variations de température, à l'abrasion,

aux déchirures et aux UV notamment.

Enfin, elle est souple, son installation est simple, elle ne nécessite pas de gros travaux ou de permis de construire. Il suffit de préparer le sol et de la déplier. Elle peut donc être implantée temporairement, nettoyée et repliée pour être stockée et réutilisée ultérieurement.

Ce modèle comme toutes nos citernes incendie souples existe avec 3 modes d'aspiration différents hors sol ou hors gel :

- 3 prises pompier directes DN 100 mm avec tenons
- 3 poteaux incendie de couleur bleue normée NF
- 3 colonnes d'aspiration en inox normée NF

Ces équipements sont par défaut centrés sur le petit ou grand côté de la citerne. Sur demande et sous réserve de faisabilité, il est possible de modifier la position des piquages pompiers.

Elle est également disponible en 3 gabarits différents pour trouver le modèle qui s'adapte le mieux à la configuration des lieux.

Retrouvez la réserve à incendie 360 m3 fermée ou réserve eau incendie 480 m3.

Caractéristiques réserve incendie souple 400 m3

- Matières :
  - Toiles : Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm.
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et

une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol).

- Normes :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel colonne et poteau)
  - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
  - Agréée par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS)
- Volume : 400 m3
- Dimensions avec 3 gabarits standards au choix :
  - L 22,7 m x l 13,35 m x H 1,6 m
  - L 20,4 m x l 14,85 m x H 1,6 m
  - L 18,5 m x l 16,3 m x H 1,6 m
- Accessoires inclus quel que soit le mode d'aspiration :
  - 3 prises d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (ci-dessous systèmes d'aspiration)
  - Un trop plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
  - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
  - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
  - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
  - 1 Système hors sol avec 3 prises directes pompier (DN100 mm) latérales (DN100 mm/4") bridées boulonnées inox, d'un système anti vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.
  - 2 Systèmes hors gel :
    - 3 poteaux incendie bleus : système doté de 3 poteaux d'aspiration bleus de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride

de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Cette citerne est équipée de deux kits composés chacun d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).

- 3 cols de cygne inox : cette citerne est dotée de trois kits composés chacun d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).

- Performances :
  - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
  - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
  - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
  - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :

- Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
- Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)

• Garanties :
- Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
- Équipements : 5 ans

• Coloris vert
• Installation :
- Facile à mettre en oeuvre, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
- Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
- Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals)
- Au moment de l'installation, veuillez vérifier l'état des connecteurs et des vannes.

• En option et donc sur demande :
- Positionnement du piquage personnalisable
- Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
- Bâche anti végétation ou géotextile
- La bâche anti végétation (en option) est composée de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il s'agit d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.