EXTINCTEUR SANS FLUOR
Référence : 09730



RESUME

L’extincteur sans fluor à eau pulvérisée et à pression auxiliaire possède une capacité de 6 L ou 9 L pour garantir la sécurité de vos environnements. Il est efficace contre les feux de classe A et B.

Les dimensions de l’extincteur 6 L sont L. 545 x l. 160 mm et celles de l’extincteur 9 L sont de L. 605 x l. 180 mm. Ils disposent d’un additif biodégradable à 93% en 8 jours.

Les points forts :

- Conforme NF, CE et MED
- Respectueux de l’environnement
- Pression Auxiliaire





DECLINAISONS

Capacité
6 L
9 L

DESCRIPTION

Qu’est-ce qu'un extincteur sans fluor ?

L’extincteur sans fluor 6 L et 9 L a la particularité d’avoir un additif biodégradable. De ce fait, son utilisation est non corrosive, non toxique, ne nuit pas et n’est pas irritant. Il ne provoque aucun mutagène sur la santé et sur l’environnement.

Son additif est biodégradable à 93% en 8 jours. Il s’utilise sur les feux de classe A et B c'est-à-dire sur le bois, le carton, la résine, les vêtements (classe A), mais aussi sur les liquides inflammables, les hydrocarbures (classe B).

L’extincteur sans fluor est à eau pulvérisée et il est à pression auxiliaire. Par conséquent, il dispose d'un indicateur de mise sous pression, pour une utilisation correcte en cas de sinistre. L’intérieur de la cuve et la cartouche de CO2 sont revêtus de plastique.

Il bénéficie par ailleurs d’une semelle de protection drainante anti-corrosion et sa lance est renforcée en caoutchouc EPDM anti-pincement pour le bien-être de l’utilisateur. Un système de rangement est inclus pour empêcher que la lance ne traine et soit abimée.

Avantages de l'extincteur pression auxiliaire

En plus de combattre différentes classes de feu (A, B), cet extincteur est conforme à plusieurs régulations telles que la norme NF EN 3 et à la norme CE. Il peut être employé sur des navires grâce à sa certification MED. Elle stipule la manipulation des produits à bords des embarcations marines des États membres de l’UE et des pays ayant accepté la Directive 96/98/CE.

Tous les extincteurs doivent être rangés dans des lieux visibles à une hauteur de 1,20 m du sol en fonction de la poignée de portage. La couleur de l’extincteur 6 L et 9 L le rend encore plus reconnaissable.

En outre, un support mural est fourni lors de la réception de l’extincteur. Il est conçu avec une poignée ergonomique pour faciliter le transport.

Non seulement l’extincteur à eau pulvérisée à un additif biodégradable, mais il dispose également d’un additif en prémélange et d’une bague en aluminium pour faciliter la

maintenance. Face à l’usager, la goupille se bloque pour sa sécurité.

Découvrez les autres modèles d'extincteurs à pression permanente pour ERP.

Pour sécuriser et réaliser la maintenance de vos extincteurs, utilisez le scellé en plastique pour extincteur ou le plomb en plastique.

Caractéristiques de l'extincteur sans fluor 6 L et 9 L

Capacité :

- 6 L
- 9 L

Dimensions :

- 6 L : L. 545 x l. 160 mm
- 9 L : L. 605 x l. 180 mm

Poids :

- 6 L : 9,5 kg
- 9 L : 13,8 kg

Type de feu :

- A
- B

Température limite d’utilisation : + 5 °C + 60 °C

Temps de fonctionnement :

- 6 L : 36,9 secs
- 9 L : 68,44 secs