DAME À MAIN POUR ENROBÉ À FROID
Référence : 09731



RESUME

Découvrez l'accessoire idéal pour faciliter l'application de l'enrobé à froid. Facile d'utilisation, pratique et portable de par sa légèreté, la dame à main pour enrobé à froid permet un compactage précis.

Utilisez de l'enrobé à froid accompagné de la dame à main pour procéder à la réparation de nids-de-poule, au remplissage de fissures ou encore à la création de petites surfaces.

Accédez facilement aux coins et recoins difficiles d'accès, contrairement aux rouleaux compresseurs volumineux. De plus, il permet d'obtenir une finition lisse et professionnelle sur les surfaces enrobées.

Retrouvez toute notre gamme d'enrobé à froid au meilleur rapport qualité-prix.

Les points forts :

- Robuste
- Pratique
- Légere





DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une dame pour compacter pour

appliquer votre enrobé à froid ?

Une dame à main pour enrobé à froid est un outil manuel utilisé pour compacter et aplatir l'enrobé à froid, un type de revêtement de sol bitumeux utilisé pour réparer les nids de poule, les fissures et les autres imperfections des chaussées, des allées ou encore des trottoirs.

La dame à main se compose d'une base plate en fer, fixée à un long manche en acier.

La dame à main est idéale pour les

1. Compactage : La dame à main permet de tasser l'enrobé à froid, en éliminant les bulles d'air et en augmentant sa densité. Cela permet d'obtenir une surface plus dure et plus durable, qui résiste mieux au trafic et aux intempéries.
2. Aplanissement : La dame à main permet également d'aplanir l'enrobé à froid, en lui donnant une surface uniforme et plane. Cela est important pour assurer un bon écoulement de l'eau et pour éviter les flaques d'eau.
3. Finition : La dame à main peut être utilisée pour donner une finition lisse à l'enrobé à froid.

L'utilisation d'une dame à main est essentielle dans les cas suivants :

1. Réparation de nids de poule : La dame à main est couramment utilisée pour réparer les nids de poule dans les chaussées et les allées. L'enrobé à froid est appliqué dans le nid de poule, puis tassé et aplati avec la dame à main.
2. Remplissage de fissures : La dame à main peut également être utilisée pour remplir les fissures dans les surfaces enrobées. L'enrobé à froid est appliqué dans la fissure, puis tassé avec la dame à main pour créer une surface lisse et uniforme.

3. Création de petites surfaces enrobées : La dame à main peut être utilisée pour créer de petites surfaces enrobées, telles que des sentiers, des marches d'escalier ou des bordures de trottoir.

Comment utiliser la dame pour compater de manière optimale ?

Lorsque vous réparez une surface avec de l'enrobé à froid et que vous utilisez une dame à main, il est primordial de porter des chaussures de protection et des gants de sécurité pour protéger.

De plus, avant de procéder au compactage de l'enrobé, assurez-vous que l'enrobé à froid est appliqué à la bonne épaisseur.
Ensuite, commencez par tasser l'enrobé sur les bords de la surface, puis progressez vers le centre.
Superposez les passes de compactage en veillant à ce que chaque passe se chevauche d'environ 10 cm.
Continuez à tasser l'enrobé à froid jusqu'à ce qu'il soit ferme et compact.
Une fois l'enrobé à froid compacté, laissez-le durcir pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser.
En suivant ces conseils, vous pouvez utiliser une dame à main pour enrobé à froid pour créer des surfaces durables et attrayantes pour vos allées, vos terrasses et vos autres surfaces extérieures.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 165 x 165 mm
Hauteur : 1,4 m
Matière de la base : Fer
Matière du manche : Acier
Poids : 5 kg