PROZON

FICHE TECHNIQUE

DIFFUSEUR SONORE AVEC FLASH LUMINEUX
Référence : 09825



RESUME

Le diffuseur sonore et lumineux (en option) alerte d'un danger grâce à un son puissant lorsqu'un déclencheur manuel ou une alarme est déclenché. Ce produit est conforme aux normes NF et CE. Léger et discret (L. 95 x P. 50 x H. 171 mm), il se raccorde sur secteur (24 V) et s'adapte à tous types d'environnements à l'aide de son design simple.

Le diffuseur sonore en ABS est aussi disponible avec un flash lumineux rouge pour alerter les personnes malentendantes et sourdes.

Ce produit dispose de prix dégressif selon la quantité.

Les points forts :

- Fabrication française
- Conforme aux normes NF
- Son conforme et puissant





DECLINAISONS

Diffuseur lumineux
Avec
Sans

DESCRIPTION

Description du diffuseur sonore incendie

Le diffuseur sonore contribue à alerter l’ensemble d’un bâtiment d’un début d’incendie et appel à une évacuation générale. Fabriqué en plastique ABS et de couleur blanche, il s’installe dans n’importe quel environnement.

Ce petit équipement de L. 95 x P. 50 x H. 171 mm et de 200 g est compatible avec des appareils qui ont besoin de surveillance en ligne. Il peut diffuser un signal sonore pour des alarmes de type 4, de type 1 et de type 2a.

En outre, son installation est simple et rapide et il se raccorde simplement pour une alimentation externe. Son indice de protection est IP 21, il s’installe donc uniquement à l’intérieur. Pour être en accord avec les normes, il doit être installé au minimum à 1,3 m du sol.

Ses températures limites d’utilisation sont - 10° C à + 40° C. Il est conçu en France et répond aux normes NF et CE telles que NF 508, NF EN 54-3, et la norme NF S 61-936.

Le son est émis selon la norme NF S 32-001, c’est-à-dire que le son est supérieur à 90 dB pour une portée de 2 mètres et il est de classe B (son strident et puissant). Dans le cas où le strap serait coupé, le son émis sera de classe A et sera inférieur à 90 dB à 2 m.

Afin d’alerter tout le monde, un diffuseur sonore équipé d’un flash lumineux rouge est disponible en option. Celui-ci favorise l'annonce du danger aux personnes malentendantes et sourdes, surtout lorsqu’elles sont dans des endroits isolés (sanitaires, etc.).

Retrouvez la gamme des alarmes incendies ERP. Des alarmes selon les SSI de différentes catégories sont disponibles à l'achat comme l'alarme de type 4 et l'alarme de type 2B. Les établissements scolaires ont l'obligation de s'équiper de déclencheur manuel noir pour intrusion ou d'alarme PPMS.

Caractéristiques du diffuseur sonore

Matériau : ABS

Couleur : Blanc

Dimensions :

- Longueur : 95 mm
- Profondeur : 50 mm
- Hauteur : 171 mm

Option : Flash lumineux rouge

Installation : raccordement électrique sur secteur (24 V)

Normes :

- NF S 32-0014
- NF 508
- NF S 61-936
- NF EN 54-3