RACK A PANNEAU
Référence : 09835



RESUME

Le rack à panneau est un matériel favorisant le stockage de panneaux et de plaques peu importe leurs matières (plastique, bois, verre, etc.). Disponible en deux dimensions de L. 1200 x l. 800 x H. 100 mm ou de L. 1600 x l. 800 H. 100 mm, il peut supporter jusqu'à 1200 kg.

Il dispose de 7 compartiments pour insérer différents tubes et ranger vos panneaux de diverses possibilités.

Sa structure est en mécano-soudé avec un revêtement en époxy d'une couleur bleu RAL 5007. Son plateau est conçu en bois contreplaqué hydrofuge.

Il dispose d'une garantie de 10 ans.

Les points forts :

- 7 réglages
- Capacité charge lourde
- Rangement facile



DECLINAISONS

Longueur	Pieds	Tubes cintrés
1200 mm	Sans	Avec
1600 mm	Sans	Avec
1200 mm	Avec	Avec
1600 mm	Avec	Avec
1200 mm	Sans	Sans
1600 mm	Sans	Sans

1200 mm	Avec	Sans
1600 mm	Avec	Sans

DESCRIPTION

Description rack a panneau

Le rack à panneau contribue à ranger facilement et rapidement des plaques, des panneaux et même des tableaux. Fabriqué en profilé avec des tubes en acier mécano-soudés, cet aménagement est robuste. Il a un revêtement en époxy de couleur bleu brillant RAL 5007 qui lui assure une meilleure durabilité.

Son plateau est fabriqué en contreplaqué hydrofuge, il est donc résistant à l'eau et anti dérapant pour protéger au plus vos produits. Un rack à panneau bois s'adapte à tous les types d'environnements : entrepôt, usine, musée, commerce et entreprise.

Ce rack participe à un rangement ordonné et une optimisation de votre temps lorsque vous êtes à la recherche d'une de vos plaques, de vos panneaux et autres.

Il est disponible en deux dimensions distinctes : L. 1200 x l. 800 x H. 100 mm avec un poids de 45 kg ou L. 1600 x l. 800 H. 100 mm et pèse 51 kg. Sa capacité de stockage est 1200 kg. Il est possible d'avoir le rack avec ou sans tubes.

Les tubes sont de plusieurs tailles pour correspondre à vos besoins :

Modèle	Longueur (en mm)	Hauteur (en mm)	Poids (en kg)
Rack de 1200 mm (longueur)	• 1200 • 1200 • 1200	• 300 • 600 • 900	• 5 • 6 • 7,5

Rack de 1600 mm (longueur)	• 1600 • 1600 • 1600	• 300 • 600 • 900	• 6 • 7 • 8,5

En outre, pour insérer correctement vos tubes, 7 trous sont disposés sur le rack, avec une distance de 90 mm entre chaque compartiment. 6 rouleaux sont présents sur le petit côté pour favoriser le rangement des produits.

De plus, il est possible d’obtenir des pieds réglables de 100 mm de hauteur afin de faire passer les fourches.

Si vous souhaitez équiper votre rack à panneau en plus des tubes en option, nous vous proposons les tubes cintrés qui sont vendus à l'unité.

Découvrez tous les rayonnages industriels.

Caractéristiques du rack panneaux signalisation

Dimensions du rack :

- L. 1200 x l. 800 x H. 100 mm
- L. 1600 x l. 800 H. 100 mm

Poids du rack :

- L. 1200 x l. 800 x H. 100 mm= 45 kg
- L. 1600 x l. 800 H. 100 mm = 51 kg

Matériau :

- Profilé et tube en acier mécano-soudé
- Plateau en bois contreplaqué hydrofuge

Capacité de charge : 1200 kg