RIDEAU D'AIR CHAUD GUICHET ET PETITE OUVERTURE
Référence : 09893







RESUME

Découvrez notre rideau d'air spécialement créé pour les petites ouvertures de type kiosques ou guichets. Celui-ci crée une barrière thermique et produit également de la chaleur supplémentaire, améliorant ainsi l'environnement de travail.

Le rideau d'air électrique dispose d'un thermostat intégré pour réguler le chauffage et d'un sélecteur pour paramétrer le ventilateur et les étages de puissance. Celui-ci est disponible en 3 puissances : 2, 3 et 4,5 kW.


Largeur : 80 cm

Hauteur maximum : 180 cm - Console de fixation comprise.

Pour un effet optimal, la longueur de l'appareil doit être égale à la largeur de l'ouverture.

Les points forts :

- Économies d'énergie
- Garantie 5 ans
- Compact et montage facile
- Haute performance








DECLINAISONS

Puissance
2 kW

3 kW
4,5 kW

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité du rideau d'air guichet et petite ouverture ?

Le rideau d'air chaud petite ouverture permet de créer une barrière thermique, empêchant l'air froid d'être poussé à l'intérieur et l'air chaud de sortir. Celui-ci est idéal, pour un kiosque, un guichet ou encore un drive. Ces postes de travail sont souvent exposés aux courants d'air ainsi qu'à une mauvaise qualité de l'air extérieur à cause des fumées d'échappement. Un rideau d'air correctement installé, permet de remédier à cela !

Grâce à des rideaux d'air correctement installés, il est possible de réaliser des économies d'énergie substantielles et d'améliorer grandement l'environnement de travail de vos salariés !

Le rideau d'air est à installer à l'horizontal, la grille de soufflage orientée vers le bas et le plus près possible de l'ouverture. Son installation, au mur ou au plafond, se fait à l'aide de la console fournie.

Les appareils de 2 à 3 kW sont livrés avec un câble de 1,8 m et une fiche. Les appareils de 4,5 kW sont livrés avec un câble de 1,3 m sans fiche. La prise du modèle 3 kW doit être équipée d’une protection de 16 A.

Pour en savoir plus sur son installation, veuillez télécharger la notice dans l'onglet "téléchargement".

Pour des largeurs et des hauteurs de portes plus conséquentes, optez pour notre rideau d'air chaud restaurant et magasin, également disponible en version encastrable. Optez également pour notre rideau d'air de 3,2 m de haut pour les bâtiments.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des rideaux d'air chaud, découvrez notre blog !

En été, optez pour le kit brumisation industrielle avec la buse brumisation pour rafraichir les entrepôts et les zones de rassemblements extérieurs.

Caractéristiques techniques du rideau d'air chaud petite ouverture

Puissance	1/2 kW	2/3 kW	3/4,5 kW
Débit d'air	270/400 m3/h	270/400 m3/h	270/400 m3/h
Δt *1	22/15 ° C	34/23 ° C	51/34 °C
Puissance acoustique *2	66 dBA	66 dBA	66 dBA
Pression acoustique *3	39/50 dBA	39/50 dBA	39/50 dBA
Intensité chauffage	8,7 A	13 A	19,6 A
Longueur	790 mm	790 mm	790 mm
Poids	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg

**1 Δt : Augmentation de la température sous un débit d'air mini/maxi et une puissance maximale*

**2 : Mesures de la puissance acoustique (LWA) selon la norme ISO 27327-2 : 2014, Installation de type E.*

**3 : Pression acoustique (LpA). Conditions : Distance de l'appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption : 200 m². Au débit d'air minimal/maximal.*

Indice de protection : IP20

Matériau :

- Carrosserie : acier inoxydable en tôles d'acier galvanisées à chaud, recouvert d'une peinture époxy
- Extrémités : plastique

Couleurs :

- Face avant : Blanc RAL 9016
- Grille, face arrières et flasques : Gris RAL 7046

Fixation : À l'aide de la console fournie

Raccordement :

- Rideau 2 et 3 kW : câble de 1,8 m et fiche
- Rideau 4,5 kW : câble 1,3 m sans fiche