PROZON

FICHE TECHNIQUE

ABRI CADDIE TOIT CONCAVE
Référence : 09924



RESUME

Simplifiez la gestion de vos caddies avec notre abri facile à installer. Robuste et durable, il résiste aux intempéries grâce à sa structure en acier ou en bois traité et à ses parois en verre trempé.

Personnalisez-le selon vos envies parmi 9 coloris RAL (plus de coloris disponible en passant par devis). Fabriqué en France pour une qualité garantie.

Installation sur dalle bétonnée par vos soins ou par notre équipe. Seule une installation réalisée par nos soins permet la pleine couverture de notre garantie décennale.

Dimensions (L x l x H) : 4350 x 2330 x 2555 mm

Retrouvez notre caddie de supermarché plastique.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- RAL au choix
- Jusqu'à 45 chariots
- Résistance aux UV et à la rouille
- Parois en verre trempé 6 mm



DECLINAISONS

Matériau	Thermolaquage	Service d'installation	Réalisation de 4 massifs en béton
Acier	Sans	Sans	Non
Bois	Sans	Sans	Non
Acier	Noir foncé RAL 9005	Sans	Non

Acier	Blanc pur RAL 9010	Sans	Non
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Sans	Non
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Sans	Non
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Sans	Non
Acier	Beige gris RAL 1019	Sans	Non
Acier	Brun terre RAL 8028	Sans	Non
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Sans	Non
Acier	Sans	Avec	Non
Acier	Noir foncé RAL 9005	Avec	Non
Acier	Blanc pur RAL 9010	Avec	Non
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Avec	Non
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Avec	Non
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Avec	Non
Acier	Beige gris RAL 1019	Avec	Non
Bois	Sans	Avec	Non
Acier	Brun terre RAL 8028	Avec	Non
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Avec	Non
Acier	Noir foncé RAL 9005	Sans	Oui
Acier	Sans	Sans	Oui
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Sans	Oui
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Sans	Oui
Acier	Blanc pur RAL 9010	Sans	Oui
Acier	Brun terre RAL 8028	Sans	Oui
Acier	Beige gris RAL 1019	Sans	Oui
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Sans	Oui
Acier	Sans	Avec	Oui
Acier	Noir foncé RAL 9005	Avec	Oui
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Sans	Oui
Acier	Gris anthracite RAL 7016	Avec	Oui
Acier	Beige gris RAL 1019	Avec	Oui
Acier	Blanc pur RAL 9010	Avec	Oui
Acier	Brun terre RAL 8028	Avec	Oui
Acier	Aluminium blanc RAL 9006	Avec	Oui
Acier	Blanc signalisation RAL 9016	Avec	Oui
Acier	Bleu outremer RAL 5002	Avec	Oui
Bois	Sans	Avec	Oui
Bois	Sans	Sans	Oui

DESCRIPTION

Optimisez votre magasin avec un abri à caddies

L'installation d'un parc à caddies au sein de votre commerce permet d'organiser et de sécuriser les chariots de courses.

Centraliser les caddies dans un espace défini, évitez ainsi qu'ils ne soient éparpillés sur le parking ou dans les allées du magasin. Cela facilite grandement le travail du personnel, optimise la gestion des stocks et contribue à une meilleure organisation globale.

Les parcs à caddies protègent également les chariots des intempéries et des dégradations, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant les coûts de remplacement.

L'investissement dans un parc à caddies est une solution efficace pour améliorer l'image de votre commerce, optimiser vos opérations et offrir une meilleure expérience à vos clients. Pensez à équiper votre abri avec divers accessoires comme une poubelle, des signalétiques ou encore des lisses extérieures pour protéger votre abri des chocs.

Découvrez tous nos design pour répondre au mieux à vos besoins, notamment notre abri pour caddie à toit plat ou l'abri caddie à toit droit en pente.

Pour faciliter l'installation, nous proposons l'option d'une création de 4 massifs en béton. La prestation s'effectue uniquement sur un parking avec enrobé. Tout autre type de sol ne pourra faire l'objet d'une intervention.

De plus, les massifs en béton de dépasseront pas le niveau du sol fini. Si malgré tout, l'abri caddie toit concave doit être posé sur un sol en pente, nous pouvons rajoute des pieds de réglage sur mesure qui permettront d'augmenter la hauteur de réglage de 500 m, sur demande de devis.

- Modèle standard (réglage max. 250 mm) : le sol ne doit pas dépasser 6% de pente. (Ce qui représente 6 cm de hauteur par mètre de longueur).
- Réglages supplémentaires (jusqu'à 500 mm) : le sol ne

doit alors pas dépasser 13% de pente. (Ce qui représente 13 cm de hauteur par mètre de longueur).

L'abri caddie au cœur de l'expérience client

Conçu pour s'intégrer harmonieusement à votre espace extérieur, cet abri spacieux de 4350 x 2330 x 2555 mm offre une solution pratique et esthétique pour le rangement de vos chariots. Avec une capacité pouvant aller jusqu'à 45 chariots standards, il s'adapte parfaitement aux besoins de la plupart des commerces.

Sa structure robuste, disponible en acier thermolaqué ou en bois lasuré traité contre les insectes et les champignons (norme PR EN 351-1), garantit une grande résistance aux intempéries et une longévité exceptionnelle. Toiture concave, constituée de cadres en aluminium cintré et de panneaux en polycarbonate alvéolaire translucide, traités anti-UV. Elle est renforcée par des baguettes en aluminium conçues pour résister à la neige et au vent.

Les parois vitrées en verre trempé sécurisent l'intérieur et apportent une touche de luminosité. Pour une fixation solide et durable, l'abri est ancré au sol à l'aide de platines en acier et de tiges filetées.

Afin de personnaliser votre abri au mieux, de nombreux accessoires sont disponibles, tels qu'une corbeille de 40L ou une lisse extérieure pour abri caddie. Pour une teinte chêne blond ou un RAL personnalisé pour l'acier, contactez-nous pour un devis.

Vous pouvez choisir entre une installation par vos soins, grâce à notre notice détaillée, ou opter pour une pose professionnelle réalisée par nos équipes. Dans ce dernier cas, vous bénéficierez d'une garantie décennale complète.

Le service d'installation s'applique à chaque abri commandé.

Veuillez sélectionner ce service pour chaque abri à installer.

Afin d'assurer une installation rapide et efficace de votre abri, nous vous remercions de bien vouloir préparer à l'avance une dalle ou un massif en béton à l'emplacement prévu. Le non-respect de cette condition entraînera des frais supplémentaires liés à un éventuel déplacement et à une nouvelle intervention.

Caractéristiques techniques de l'abri pour chariot de supermarché

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4350 x 2330 x 2555 mm

Structure :

- Acier : ossature soudée, poteaux 60x60mm
- Bois : ossature vissée, poteaux 90x90mm, pieds réglables
- Visserie d'assemblage anticorrosion pour tous les modèles

Toiture : Structure concave en aluminium, recouverte de polycarbonate alvéolaire translucide, renforts en aluminium

Finition :

- Acier : Thermolaquage anti-UV
- Bois : Lasure acajou
- Lasure chêne blond ou couleur RAL spécifique disponible par devis

Parois latérales Verre trempé de sécurité (6mm d'épaisseur) sur deux côtés

Fixation Platines en acier au sol sur dalle béton ou massif béton

Garantie :

- 10 ans sur l'ensemble de l'abri (installation

professionnelle)
- 20 ans sur les pièces détachées (installation personnelle)
- Hors vandalisme et dommages accidentels