PROZON

FICHE TECHNIQUE

FEUILLARD POLYESTER PREMIUM
Référence : 09938





RESUME

Notre feuillard polyester premium est spécialement conçu pour le cerclage de charges lourdes. Sa forte densité de matière le rend plus compact et résistant qu'un feuillard standard.

Doté d'un mandrin de 406 mm et sans carton, il est adapté aux tables de cerclage automatiques.

Nous proposons 3 différentes dimensions de feuillard PET, offrant une résistance allant jusqu'à 470 kg par lien.

Découvrez aussi notre gamme de feuillard PET économique 12 mm et notre feuillard polyester Haute Résistance 15 à 19 mm.

Les points forts :

- Fabriqué en Italie
- Livraison rapide
- 100% recyclé et recyclable
- Souple et résistant



DECLINAISONS

Dimensions du feuillard
9,5 mm x 0,60 mm x 3000 m
12 mm x 0,60 mm x 2500 m
12,5 mm x 0,85 mm x 1600 m

DESCRIPTION

Un feuillard de cerclage en polyester écologique

Contrairement aux idées reçues, ce moyen de cerclage est le plus écologique. Fabriqué à partir de matières premières entièrement recyclées et 100% recyclable, il suffit de trier les feuillards dans une benne dédiée pour leur collecte.

La densité de notre feuillard optimise sa longueur, réduisant ainsi le besoin de multiplier les liens et du gaspillage de la matière première.

De plus, il est proposé sans carton pour minimiser les déchets superflus.

Découvrez l'ensemble de nos outils pour cerclage logistique ainsi que nos outillages de cerclage manuels et sur batterie.

Quels sont les avantages de notre feuillard premium ?

Il est idéal pour un cerclage intensif à grande cadence. Compatible avec différentes machines de cerclage, il facilite et sécurise le travail des opérateurs. Souple et résistant, il permet de travailler sans risque de coupure tout en sécurisant les charges lourdes pour éviter leur glissement.

Sa forte densité de matière première offre une résistance accrue, augmentant ainsi sa fiabilité et son efficacité.

Nous recommandons ce feuillard pour les cerclages techniques ou pour les marchandises fragiles nécessitant une tension élevée.

Les caractéristiques techniques

Type de feuillard	Mandrin	Poids de la bobine	Poids par mètre	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement

9,5 mm x 0,60 mm	406	16,5 kg	6,6 gr/m	2500 m	230 kg	12 à 14 %
12 mm x 0,60 mm	406	20 kg	8 gr/m	2500 m	280 kg	12 à 14 %
12,5 mm x 0,85	406	21,6 kg	13,52 gr/m	1600 m	470 kg	13 à 15 %