FEUILLARD TEXTILE 16MM
Référence : 09948



RESUME

Notre feuillard textile est disponible en 3 versions, tissé, hot-melt ou composite. La bobine de feuillard mesure 850 m de long et 16 mm de large.

Il saura s'adapter à vos différentes utilisations pour un cerclage manuel. À la fois souple et résistant, c'est un feuillard adapté pour l’arrimage et la sécurisation de charges lourdes.

Découvrez l’intégralité de notre gamme de cerclage textile ainsi que notre kit complet pour cerclage textile.

Les points forts :

- Stockage et arrimage de longue durée
- Livraison rapide
- Intérieur ou extérieur
- Solide et très résistant



DECLINAISONS

Type de feuillard
Tissé
Hot-melt
Composite

DESCRIPTION

Les avantages de notre feuillard en textiles 16 mm

Idéal pour l’arrimage et le stockage

Notre feuillard textile 16 mm est idéal pour le cerclage de formes irrégulières, les matériaux tranchants ou les charges lourdes.

À la fois souple et très résistant, il peut supporter une charge allant jusqu’à 450 kg. Il est important de préciser que cette charge correspond à celle supportée par un seul lien, et peut être multipliée en fonction du nombre de liens utilisés pour soutenir la charge.

Notre feuillard de cerclage textile résiste aux UV et aux intempéries, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur pour un stockage longue durée.

De plus, il résiste aux tremblements et aux chocs, il est grandement utilisé dans le transport de marchandises lourdes.

3 types de feuillards textiles

Nous vous proposons un feuillard tissé, un feuillard hot-melt et un feuillard composite. Ils sont tous dotés d’une composition différente, ce qui influe sur leur résistance et leur fonctionnalité.

Nous vous recommandons les feuillards pour les utilisations suivantes :

- Textile : Palettisation, cerclage de marchandises moyennement lourdes
- Hot-melt : Palettisation de charges volumineuses, fixation industrielle
- Composite : Sécurisation de charges lourdes, arrimage

Les caractéristiques techniques de notre lien de cerclage textile

Type de feuillard	Mandrin	Poids de la bobine	Couleur	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
Tissé	76	5,94 kg	Blanc	850 m	350 kg	8 à 12 %
Hot-melt	76	7 kg	Blanc	850 m	440 kg	12 %
Composite	200	10 kg	Blanc	850 m	450 kg	12 %