PROZON

FICHE TECHNIQUE

FEUILLARD TEXTILE TISSÉ RENFORCÉ
Référence : 09950



RESUME

Notre feuillard textile renforcé est en moyenne 1,75 fois plus résistant que notre feuillard tressé 13 mm, feuillard tissé 16 mm et feuillard tissé 19 mm.

Il est disponible en 3 dimensions : 13 mm x 750 m, 16 mm x 600 m ou 19 mm 500 m. La largeur du feuillard impact sur la résistance maximal d'un lien.

Ce feuillard est idéal pour le cerclage de charge très lourde pour un transport sécurisé ou un stockage de longue durée.

Les points forts :

- Ultra solide et haute résistance
- Livraison rapide
- Utilisation facile et sans risque
- Souple et léger



DECLINAISONS

Largeur du feuillard
13 mm
16 mm
19 mm

DESCRIPTION

Un feuillard textile haute résistance

Avec une résistance pouvant atteindre 820 kg par lien, notre feuillard renforcé est idéal pour l'arrimage de charges très lourdes. Il résiste aux vibrations, aux variations de température et aux intempéries, assurant ainsi un transport sécurisé de vos marchandises.

En plus des charges lourdes, nous recommandons ce feuillard pour la palettisation de charges fragiles ou à angles vifs, telles que des tuiles. Sa solidité et sa résistance à l'effilochage garantissent un maintien optimal des produits.

Découvrez également notre feuillard en métal pour charges lourdes.

Un feuillard souple et léger

Notre feuillard textile, conçu pour un usage manuel, nécessite l'utilisation d'un dévidoir pour un déroulement fluide. Pour assurer une tension optimale des liens et un scellage efficace, l'opérateur doit utiliser un tendeur accompagné de boucles à feuillard.

Idéal pour un cerclage rapide et facile, ce feuillard souple et léger est parfait pour sécuriser des charges lourdes. Sa robustesse, combinée à sa douceur, garantit la protection des marchandises sans les endommager.

Les caractéristiques techniques

Type de feuillard	Mandrin	Poids de la bobine	Couleur	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
13 mm	76	4,5 kg	Blanc	750 m	540 kg	8 à 12 %
16 mm	76	6 kg	Blanc	600 m	641 kg	8 à 12 %
19 mm	76	9,5 kg	Blanc	500 m	820 kg	8 à 12 %