CERCLEUSE AUTOMATIQUE
Référence : 09958



RESUME

Notre cercleuse automatique mobile sur roulettes est compatible avec les feuillards PP de 8, 12 et 16 mm de large et de mandrin 200 mm de diamètre. Idéale pour les cadences moyennes à élevées, elle permet d'effectuer jusqu'à 29 cerclages par minute.


Avec des dimensions de L 1430 x P 620 x H 1540 mm et un poids de 220 kg, cette machine de cerclage est simple à utiliser et offre une tension réglable de 7 à 70 kg.

Son design ergonomique réduit les efforts de l'opérateur en automatisant les opérations de cerclage pour une productivité optimale.

Découvrez notre feuillard pour cercleuse automatique.

Les points forts :

- Mobile : sur roulettes avec freins
- Robuste et durable
- Cerclage rapide et sécurisé
- Limite les TMS
- Mode automatique ou manuel



DESCRIPTION

Une cercleuse automatique pour feuillard plastique

Notre table de cerclage automatique est adaptée à une large gamme de feuillards, incluant les feuillards PP.

Elle est compatible avec des feuillards plastiques de 8 mm, 9 mm, et 12 mm de large. Elle est conçue pour les bobines avec un mandrin de 200 mm, offrant une grande flexibilité d'utilisation selon vos besoins.

Compatible avec notre gamme de feuillard en plastique.

	Dimensions minimum du colis	Dimensions maximum du colis
Hauteur	30 mm	600 mm
Largeur	300 mm	850 mm
Poids	1 kg	70 kg

Quels sont les avantages d’une table de cerclage ?

Une cadence d’emballage rapide et sécurisée

Grâce à sa performance élevée, cette cercleuse permet de réaliser jusqu'à 29 cerclages par minute, améliorant considérablement votre productivité.

Cette cercleuse automatique pour carton a été conçue pour simplifier l’utilisation par les opérateurs et réduire les tâches inutiles ainsi que les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS). Avec une table située à une hauteur de 815 mm, elle assure un environnement de travail ergonomique et sécurisé.

Elle propose également plusieurs modes de fonctionnement afin d’automatiser les tâches chronophages et optimiser l'efficacité.

Découvrez aussi notre gamme de cercleuses manuelles.

Facile d’utilisation et d’entretien

Cette cercleuse est extrêmement simple à utiliser, favorisant

une prise en main rapide. Le cycle de cerclage peut être déclenché par :

- Pression sur la pédale
- Appui sur le bouton Start
- Passage du colis devant un détecteur de proximité.

La machine peut fonctionner en mode automatique ou manuel, selon vos préférences. Le réglage de la tension du feuillard se fait aisément grâce à un potentiomètre, et le ligaturage est réalisé par thermo-soudure à une température de 280°C pour garantir une fermeture sécurisée et fiable.

Son design pratique inclut une bobine de feuillard plastique située à l'extérieur pour un accès facile et un changement rapide.

De plus, l'éjecteur de feuillard prévient tout enrayement de la tête de cerclage en cas de manipulation incorrecte, et un éjecteur de boucles purifie la machine en cas d’activation sans colis.

Découvrez également notre cercleuse semi-automatique tp 202.

Une cercleuse automatique portative

Pesant 220 kg, notre cercleuse automatique mobile est relativement légère et très stable. Grâce à ses pieds montés sur roulettes avec freins, elle est facilement transportable et sécurisée. Elle fonctionne sans air comprimé, ce qui simplifie son installation et son utilisation.

Le cerclage de colis est déclenché automatiquement par une cellule de détection, rendant le processus plus fluide et efficace.

Facilitez vos emballages avec la scotcheuse semi-automatique pour cartons multi-formats.

Les caractéristiques techniques de la cercleuse automatique

Dimensions :

- Largeur : 1430 mm
- Profondeur : 620 mm
- Hauteur : 1540 mm

Tunnel standard : l 850 mm x h 660 mm

Poids de la machine : 220 kg

Largeur du feuillard : 8, 9, 12 mm

Tension du feuillard : 7 à 70 kg

Alimentation électrique : 220 V 50 Hz

Cadence : 29 cerclages par minute

Garantie : 1 an sauf pièces d'usure