DEVIDOIR FEUILLARD TEXTILE OU AVEC JOUES
Référence : 09960





RESUME

Notre chariot dévidoir feuillard textile, il est également adapté aux feuillards de cerclage avec joues plastiques pour la version portative.

Il est destiné au cerclage manuel avec un feuillard de diamètre intérieur de mandrin 25 mm ou 75 mm selon le modèle choisi.

Il est proposé en deux versions : une version sur roulettes avec bacs de rangement intégrés, et une version simplifiée.

Les points forts :

- Léger et maniable
- Avec ou sans roues
- Livraison rapide
- Tube en acier
- Bac de rangement

Découvrez notre feuillard avec joues et feuillard tissé fil à fil.





DECLINAISONS

Option

Sans roulettes
Avec roulettes

DESCRIPTION

Les avantages de notre dévidoir feuillard

Nous vous proposons un dévidoir mobile sur roulettes et un dévidoir portatif.

Simplification des opérations de cerclage

Ils optimisent les opérations de cerclage en assurant le déroulage fluide du feuillard, sa mobilité, ainsi que le stockage des outils à cercler.

Équipé d'un guide-feuillard et d'un bac de rangement, il permet d'avoir un tendeur feuillard textile toujours à portée de main.

Fabriqué en acier, cet accessoire de cerclage se distingue par sa fiabilité et sa durabilité.

Polyvalent, il est compatible avec tous les feuillards dotés de mandrins de 76 mm de diamètre.

Un dévidoir mobile pour feuillard

Nous proposons un dévidoir sur roulettes équipé de freins, idéal pour déplacer facilement la bobine de feuillard dans l'entrepôt lors de cerclages.

Sa poignée est conçue à hauteur d'homme afin de réduire les TMS et de faciliter son utilisation.

Pour une cadence de cerclage plus élevée, découvrez notre machine à cercler les colis.

Les caractéristiques techniques

Type de dévidoir	Option	Dimensions	Poids	Type de feuillard	Diamètre du tube	Diamètre du feuillard	Guide feuillard
Dévidoir portatif	Sans roulettes	39 x 29 x 57 cm	3,7 kg	Textile ou avec joues plastiques	25 mm	76 mm	Oui
Dévidoir mobile	Sur roulettes	53,6 x 53,6 x 56,4 cm	8 kg	Textile (largeur maximal de 40 mm)	75 mm	160 mm	