PROZON

FICHE TECHNIQUE

ÉCHAFAUDAGE PLIANT 5 M
Référence : 09972



RESUME

L'échafaudage roulant en aluminium est idéal pour réaliser vos divers travaux professionnels en hauteur (jusqu'à 5 m).

Avec son système de pliage à la base ainsi que ses 4 roues à freins, cela en fait un choix pratique, facilement déplaçable d'un endroit à un autre.

Cet équipement est totalement sécurisé, en effet, il possède un plancher équipé de plinthes ainsi que des étayages réglables et rabattables.

Charge maximale : 158 kg

Les points forts :

- Conforme norme NF EN 1004
- Garantie 5 ans
- Fabrication Française
- Montage rapide sans outils






DESCRIPTION

Pourquoi opter pour l'échafaudage roulant pliant ?

Opter pour un échafaudage roulant pliant avec une hauteur de travail de 5 mètres présente plusieurs avantages.

Tout d'abord, sa mobilité accrue grâce aux roues permet de le déplacer facilement d'un endroit à un autre sans avoir à le démonter et le remonter, ce qui est particulièrement utile sur les chantiers nécessitant des déplacements fréquents.

De plus, sa conception pliable facilite le rangement et le transport, réduisant l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé. La hauteur de travail de 5 mètres offre une portée suffisante pour de nombreux travaux en hauteur tout en garantissant une stabilité et une sécurité optimales.

Enfin, la polyvalence de cet équipement le rend adapté à divers types de travaux, qu'il s'agisse de construction, de maintenance ou de rénovation, tout en assurant un gain de temps et d'effort considérable pour les travailleurs.

Opter pour cet échafaudage roulant et pliant, c'est opter pour un confort de travail et une sécurité sans faille.

Vous pourriez aussi être intéressé par nos filets d'échafaudage pour éviter les chutes de débris et retenir la poussière qui peut être générée par des travaux en ville.

Pour des hauteurs de travail polyvalentes, découvrez notre échafaudage roulant HT : 3,90 à 6,90 m.

Tout savoir sur la norme NF EN 1004

Le champ d'application de la norme européenne NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant de 0 m à 12 m pour une utilisation à l'abri du vent et d'une hauteur de plancher allant de 0 m à 8 m pour une utilisation extérieure.

En effet, le montage et l’utilisation d’un échafaudage nécessite la plus grande attention, ne vous laissez jamais distraire, ne montez jamais sur l’échafaudage avant qu’il ne soit sécurisé par ses stabilisateurs.

Lisez très attentivement les consignes de sécurité jointes dans l'emballage du produit.

Respectez à la lettre la notice de montage et pensez à la conserver.

Ne tentez jamais de réparer seul votre échafaudage, adressez-vous à un spécialiste.

Lors du démontage, utilisez la notice dans le sens inverse.

Enfin, Prozon vous conseille de porter des équipements de protection individuelle lorsque vous effectuez des tâches en hauteur afin d'éviter les risques d'accident en cas de chute.

Caractéristiques techniques

Matière de la structure : Aluminium

Dimensions : (L x l x P) : 2,50 x 2,95 x 4,05 m

Hauteur de travail maximale : 5 m

Encombrement : (L x l) : 1,60 x 0,80 m

Nombre de roues : 4

Diamètre des roues : 150 mm

Charge maximale : 158 kg

Poids : 70,4 kg